

# Brandschutz T30

[www.garant.de](http://www.garant.de)



## NEU: T30-Brandschutzprogramm mit DIN-Falz

- kaum sichtbare Unterschiede zum Normelement; optimal mit integriertem Obertürschließer
- alle GARANT-Oberflächen lieferbar
- geringer Montageaufwand für Holzzargen in verschiedenen Wandsystemen durch Spezialschrauben im Zargenfalz
- einfache Standard-Montage der Stahlzarge in verschiedene Wandsysteme; keine separate Auskleidung der Leibung erforderlich
- Verfüllung der Hohlräume zwischen der Stahlzarge und Wandaufbau mit Steinwolle A1
- leichte Oberblendenmontage nach GARANT-Standard

geringer Montageaufwand --> Zeit- und Kostenersparnis  
Standardoptik --> beste Kombinationsmöglichkeit  
Top Qualität --> faires Preis-Leistungs-Verhältnis



## Details im Überblick

Zulassung:	Z-6.20-1892 T30-1-FSA-"GARANT TYP 30-1" T30-1-RS-FSA "GARANT TYP 30-1-RD"		
Prüfung:	nach DIN EN 1634		
Beschreibung:	Türelement mit DIN-Falz in einer Stärke von ca. 42 mm, mit 1-fach Verriegelung und Bänder VS 3739/VS8939 (VX-Bandvarianten optional)		
Funktionen:	T30 RD (optional) SK 1 (optional) Klima b Klima c (optional/Türstärke ca. 46 mm)		
Ausführung:	- sturzhoch bzw. geschosshoch mit Oberblende		
Oberflächen:	- Weißlack - Dekor/CePaL - Furnier - Schichtstoff		
Abmessungen:	Breite [mm]	Höhe [mm]	Höhe mit Oberblende [mm]
Türblattmaß	610 - 1235	1500 - 2110	1705 - 2820
Wände:	Mauerwerk	≥ 115 mm	
	Beton	≥ 100 mm	
	Porenbetonplatten	≥ 115 mm	
	Montagewand	≥ 100 mm	
Zargen:	- Holzumfassungszargen in runder und eckiger Ausführung - Stahlzargen 2-teilige Zarge Umfassungszarge Stahleckzarge (Spezialdichtungen werden mitgeliefert)		
Obentürschließer:	- OTS nach DIN EN 1154 - ITS 96 (optional)		
Bodendichtung:	- Schallex L-15 einseitig auslösend (optional)		

[www.garant.de](http://www.garant.de)